

SP-A1919

スリットパイプ壁面展開セット用アーム1919

サイズ	生地	Aホワイト	Aブラック
～450	￥1850	￥3700	￥3700

材質 スチール / ジョイント材質 SUS304 / 弊社Wスリットパイプ専用 / 厚み t=1.6mm / ジョイント厚み t=2mm
ムシネジ×2 付属 / レンチ 付属 / 特許出願中 / 必要タッピング AT・BT
青字＝要納期

SP-A22

スリットパイプ壁面展開セット用アーム22 ϕ

サイズ	生地	Aホワイト	Aブラック
～450	￥1900	￥3800	￥3800

材質 スチール / ジョイント材質 SUS304 / 弊社Wスリットパイプ専用 / 厚み t=1.6mm / ジョイント厚み t=2mm
ムシネジ×2 付属 / レンチ 付属 / 特許出願中 / 必要タッピング AT・BT
青字＝要納期


SP-APZ

アーム用化粧座


サイズ	生地	Aホワイト	Aブラック
22	￥460	￥920	￥920
1919	￥460	￥920	￥920

材質 スチール / 厚み t=1.6mm / 両面テープ 付属
青字＝要納期


施工ステップ




床面の任意位置にアジャスターベースをビス止め固定。
(墨出しに合わせるための目安ラインが付いています)




本体Wスリットにアーム用ジョイント金具を
挿入セットしビス固定。




アームに別売の化粧座（**SP-APZ**）、壁面座金の順に
セット。続いて天井側の座金をスリットパイプにセット。



JC とアジャスターをスリットパイプにセットし、アジャ
スターを①にスライド挿入後ストッパーを取り付ける。



天井座金をビスで固定し、アジャスターでレベル出し。
※下地材に合わせたビスを別途選定してください。



壁面座金をビス固定し、化粧座（**SP-APZ**）を貼る。
※下地材に合わせたビスを別途選定してください。


ご注意


- ●施工の手順は、床ベースの固定→アームの取り付け→全体の設置→高さ調節→ビス止めとなります。
- ●生地でのご注文の場合、表面仕上げ（メッキ・塗装など）が必要です。
- ●アームをセットするスリットパイプは、スリット芯々 8.5mm のダブルスリットを使用しています。シングルスリットには対応しておりません。
- ●アーム単品でご使用の場合は、スクエアスリットには **SP-A1919** を、ラウンドスリットには **SP-A22** をご使用ください。
- ●スリットパイプを必ず天地で固定する必要があります。天床面及び壁面にビス固定しますので、必要に応じた補強下地での施工をお願いします。
  下地の強度不足によるトラブルの責任は負いかねますのでご注意ください。
  また、天床の寸法誤差は± 15mm までの対応です。それ以上の場合、取り付けは出来てもスリット穴のレベル調整が出来なくなる可能性があります。
- ●アームパイプは、スリットパイプの振れ及びたわみ抑制パイプです。ハンガーや棚等の陳列目的には使用しないでください。

アジャスターカバー（JC）使用方法

①スリットパイプを立設する際、事前にアジャスターカバー（**JC**）を通しておいてください。（角パイプの場合は継ぎ目が目立たない様あらかじめ方向に注意してください）

②スリットパイプを立設した後、**JC**を下に落としてアジャスターのボルト部分をおおいかくしてください。






（外はめ式）

※内径 42 × 42・51 × 51・63 × 63

JC アジャスターカバー（角用）

呼び名	生地	クローム	Aニッケルサテン	AP ゴールド B ゴールド	対応パイプ
4040	￥970	￥1300	￥1850	￥1950	40/40
5050	￥1050	￥1400	￥2000	￥2100	50/50
6060	￥1100	￥1500	￥2100	￥2250	60/60

青字＝要納期　ゴールド以外　材質 スチール　厚み t＝0.6mm




（外はめ式）

※内径φ40・φ53・φ63

JC アジャスターカバー（丸用）

呼び名	生地	クローム	Aニッケルサテン	AP ゴールド B ゴールド
38	￥1300	￥1700	￥2400	￥2550
50	￥1350	￥1750	￥2450	￥2650
60	￥1400	￥1800	￥2550	￥2700

青字＝要納期　ゴールド以外　材質 スチール　厚み t＝0.6mm




（インロー式）

KZ 角上座金

呼び名	生地	クローム	Aニッケルサテン	AP ゴールド B ゴールド	対応パイプ
4040	￥650	￥830	￥1200	￥1250	40/40
5050	￥760	￥980	￥1400	￥1500	50/50
6060	￥800	￥1050	￥1500	￥1600	60/60
2540	￥580	￥750	￥1050	￥1150	25/40


青字＝要納期　生地のみ　材質 スチール　7.0mm φ3.8




NJ 角アジャスター

呼び名	ユニクロ
4040	￥2300
5040	￥2500
6060	￥2700

材質 スチール　M12 P=1.75　8.0mm φ4.5　ベース材質 ポリカ　必要 タッピング AT・FT　別注色 対応不可 掲載色のみ



（インロー式）



スライド
38 ＝ 30～60mm
50
60 ＝ 34～64mm

MZ 丸上座金

呼び名	生地	クローム	Aニッケルサテン	AP ゴールド B ゴールド
38	￥1000	￥1400	￥2000	￥2100
50	￥1300	￥1800	￥2550	￥2700
60	￥1700	￥2150	￥3050	￥3250

青字＝要納期　生地のみ　材質 スチール　7.0mm φ3.8

NJ 丸アジャスター

呼び名	ユニクロ
38	￥2000
50	￥2050
60	￥2500

材質 スチール　M12 P=1.75　8.0mm φ4.5　ベース材質 ポリカ　必要 タッピング AT・FT　別注色 対応不可 掲載色のみ

必要パーツ







AT-P Aタッピング（1パック 50本品番）

サイズ	クローム	Aホワイト	Aブラック
20mm	￥340	￥580	￥580
25mm	￥360	￥620	￥620
30mm	￥370	￥630	￥630
40mm	￥630	￥1100	￥1100
50mm	￥890	￥1550	￥1550

木下地 専用　適合ビット 二番　ゴールド以外

BT-P Bタッピング（1パック 50本品番）

サイズ	クローム	Aホワイト	Aブラック
25mm	￥680	￥1200	￥1200
40mm	￥960	￥1800	￥1800

専用 ロイヤルスタッド　軽鉄用 下穴不要　適合ビット 二番　ゴールド以外

FT-P Fタッピング（1パック 50本品番）

サイズ	シルバー
32mm	￥980

コンクリート用 φ3下穴必要　適合ビット 二番

＊天床精度にバラつきがある場合最低寸法箇所から算出してください。

スリットパイプ設置マイナス寸法

角パイプ用 KZ・NJ 仕様のパイプマイナス寸法

サイズ	40/40	50/50	60/60
取付方法 マイナス寸法	64mm		

丸パイプ用 MZ・NJ 仕様のパイプマイナス寸法

サイズ	38	50	60
取付方法 マイナス寸法	72mm	67mm	