



ガラス棚押さえ（**SGO**（別売））を併用しますと、棚の跳ね上がり対策もでき、安全にご使用いただけます。



A-510S 水平ブラケットセフティタイプ（先端保護キャップ付き）


呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	2本当たり目安荷重量
200	￥380	￥540	￥570	
250	￥440	￥620	￥660	
300	￥490	￥690	￥740	ASF-1 R-S1B-R6060 20kg 15kg
350	￥590	￥830	￥890	

ガラス棚 専用 / 先端保護キャップ付属(脱着不可) / 厚み t＝2.6mm / 材質 スチール特殊鋼 / 0.75°UP / クッション 付属

※A-510S 先端保護キャップは取り外す事は出来ません。

青字＝要納期

ガラス棚押さえ（**SGO**（別売））を併用しますと、棚の跳ね上がり対策もでき、安全にご使用いただけます。



A-511S 水平ブラケットセフティタイプ（先端保護キャップ付き）

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	2本当たり目安荷重量
400	￥860	￥1250	￥1300	22kg 21kg

※A-511S 先端保護キャップは取り外す事は出来ません。

青字＝要納期

ガラス棚 専用 / 先端保護キャップ付属(脱着不可) / 厚み t＝2.6mm / 材質 スチール特殊鋼 / 0.75°UP / クッション 付属

メンテナンスパーツ（1本当たり定価）

品番	サイズ	透明軟質樹脂
REVN	410mm	￥75


10本売り

展開可能パターン及び関連パーツ

9570 2200

ガラス押さえに付きましては掲載色以外色替要見積（別価格体系）

チャンネルサポート装着用ガラス押さえ



NGO

クローム	ニッケル	ゴールド	ガラス厚
￥175	￥250	￥270	5〜8mm

（**PSF**タイプサポートにも対応可能）

SGO（1個当たり定価）

10個売り

クリア	ガラス厚
￥90	5〜8mm

（**PSF**タイプサポート対応不可）

MON-R（MON-L）

	クローム	ニッケル	ゴールド	ガラス厚
2635	￥310	￥440	￥470	5〜8mm

ペッカーサポート装着用ガラス押さえ



NPO

クローム	ニッケル	ゴールド	ガラス厚
￥190	￥270	￥290	5〜8mm

PMO-R（PMO-L）


	クローム	ニッケル	ゴールド	ガラス厚
2635	￥520	￥730	￥780	5〜8mm

ニッケル ＝ Aニッケルサテン


ゴールド ＝ APゴールド／Bゴールド

青字＝要納期

外々仕様



開き止めバー



JPB-9

クローム	ニッケル	ゴールド
596mm ￥630	￥890	￥950
896mm ￥700	￥980	￥1050
1200mm ￥1350	￥1900	￥2050
1500mm ￥1650	￥2350	￥2500
2430mm ￥2350	￥3300	￥3550

切断費30円（仕切価格） 1本より（100本約2日後出荷）

青字＝要納期

開き止め補強バー

JPB-15

クローム	ニッケル	ゴールド
596mm ￥820	￥1150	￥1250
896mm ￥1300	￥1850	￥1950
1200mm ￥2150	￥3050	￥3250
1500mm ￥2700	￥3800	￥4050
2430mm ￥3750	￥5250	￥5650

切断費30円（仕切価格） 1本より（100本約2日後出荷）

青字＝要納期


JPB-14

クローム	ニッケル	ゴールド
895mm ￥1300	￥1850	￥1950
1200mm ￥2150	￥3050	￥3250
1500mm ￥2700	￥3800	￥4050
2430mm ￥3750	￥5250	￥5650

切断費30円（仕切価格） 1本より（100本約2日後出荷）

青字＝要納期

コーナー仕様



コーナー用補強バー



JPB-15

クローム	ニッケル	ゴールド
596mm ￥820	￥1150	￥1250
896mm ￥1300	￥1850	￥1950
1200mm ￥2150	￥3050	￥3250
1500mm ￥2700	￥3800	￥4050
2430mm ￥3750	￥5250	￥5650

切断費30円（仕切価格） 1本より（100本約2日後出荷）

青字＝要納期

Jホルダーおよび打ち込み加工

J-1（1個当たり定価）

10個売り

ステンレス	ゴールド
￥80	￥120

青字＝要納期

JPB-9 R1と品番欄にご指定頂ければ両端に**J-1**の単品を打ち込み加工いたします。
古美色系のJPバーの場合、ゴールドのJホルダーを打ち込みます。

両端打込費100円（仕切価格） 1本より（50本約2日後出荷）

●1700mm以上は納期を確認ください

（1個当たり定価）

10 個売り

品番	ステンレス	ゴールド
J-5	￥90	￥140
J-9	￥115	￥180

青字＝要納期

JPB-15 R5（または**R9**）と品番欄にご指定頂ければ両端に**J-5**の単品（または**J-9**の単品）を打ち込み加工いたします。
古美色系のJPバーの場合、ゴールドのJホルダーを打ち込みます。

両端打込費100円（仕切価格） 1本より（50本約2日後出荷）

●1700mm以上は納期を確認ください

J-4（1個当たり定価）

10 個売り

ステンレス	ゴールド
￥165	￥250

青字＝要納期

JPB-14 R4と品番欄にご指定頂ければ両端に**J-4**の単品を打ち込み加工いたします。
古美色系のJPバーの場合、ゴールドのJホルダーを打ち込みます。

両端打込費100円（仕切価格） 1本より（20本約2日後出荷）

●1700mm以上は納期を確認ください

（1個当たり定価）

10 個売り

品番	ステンレス	ゴールド
J-9	￥115	￥180
J-9C	￥115	￥180

青字＝要納期


JPB-15 R9Cと品番欄にご指定頂ければコーナー用として**J-9**の単品と**J-9C**の単品を片方ずつ打ち込み加工します。
古美色系のJPバーの場合、ゴールドのJホルダーを打ち込みます。

両端打込費100円（仕切価格） 1本より（50本約2日後出荷）


●1700mm以上は納期を確認ください

一体化によるトータルコストダウン


<従来品との価格比較例>


R-110GS L=300
￥490

＋


REC
￥80


＋ 取り付け作業 ＝ 計￥570+作業


A-510S L=300
￥490
先端保護キャッピ付き

＝ **計 ￥490**


コストダウン
※14%ダウン

切断実寸法算出図




Rタイプブラケット 装着手順 9550 9560

チャンネルサポート・チャンネルペッカー装着手順



ペッカーサポートへの抜け止め装着例




10個売り
RPK（1個当たり定価）
ステンレス
￥65

付属の抜け止めを外してご使用ください。

Rタイプ専用振れ止め及び装着手順




10個売り
SL（1個当たり定価）
透明ポリカーボネート
￥120

SL加工

A-510S SL（**A-510S SL-L**）などと品番欄にご指定くだされば、**SL**の単品を右側（または左側）に取り付け、紛失防止用かしめ加工いたします。



SL加工費20円（仕切価格）
1本より（50本約5日後出荷）
（現場かしめ対応用**PLP**パンチは 9560 参照）

発注上の情報 
10個売り
Jホルダー（**J-1**など）のご発注単位は10個ですが、弊社に打ち込み加工をご指定された場合は単品での対応をいたします。

発注上のご注意 
2種類有り注意
切断ご希望の場合は必ず切断実寸法でご注文ください。また**JPB-14**（使用ホルダー**J-4**）のみ他製品より1mm短い切断となりますのでご注意ください。

設計上の情報 ゴールド ニッケル クローム
左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。（詳しくは 9970 参照）

設計上のご注意 ステン色 白黒・他
APゴールド・Aプラスサテン・古美色系以外のJホルダー打ち込み注文を頂いた場合、Jホルダーは全てステンレスとなりますので、あらかじめご了承ください。

設計上のお願い

棚受は相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。（ 9980 参照）

設計上のご注意

開き止めバー（**JPB-9**）は補強効果はありません。補強効果をお求めの場合は開き止め補強バー（**JPB-14**または**JPB-15**）をご使用ください。（ 9985 参照）

設計上のご注意

先端爪付き棚受は外々仕様専用です。横からの衝撃による落下事故防止のため棚受は充分棚板の内側に入る様設計段階からご注意ください。（**JPB**併用をおすすめします）

設計上のご注意

のみこみ
ペッカータイプサポート（ 1150 1200 9100 参照）に装着する場合は棚受の有効寸法が短くなりますので、棚板などの奥行き寸法にご注意ください。

設計上のご注意

ペッカータイプサポート（**PSF**・**HSF**も含む）には振れ止め（**SL**）を取り付けた棚受は装着できません。但し**PSF**に限り、一部対応加工承ります。（ 9560 参照）

設計上のご注意

ペッカータイプサポートへ装着する場合は、付属の抜け止めをはずしてご使用ください（但し抜け止め効果は失われますのでご了承ください）。

取扱上のご注意

抜け止めの取り外しについて
お客様にて抜け止めを取り外し、再度同じ抜け止めを使用しての不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。