

■左右セット梱包
左右セットは **AL-55S/56S** とご発注ください。
（下記は片側定価）







AL-55S（AL-56S）木棚用傾斜ブラケット

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	2本当たり目安重量
100	￥1250	￥1750	￥1900	
150	￥1300	￥1850	￥1950	
200	￥1400	￥2000	￥2100	
250	￥1650	￥2350	￥2500	ASF-1 22kg / R-S1B-6060 19kg
300	￥1700	￥2400	￥2550	
350	￥1850	￥2600	￥2800	
400	￥2050	￥2900	￥3100	ASF-1 17kg / R-S1B-6060 19kg

青字＝要納期

木棚専用 / 販売単位1（但し左右違算1まで） / 材質 スチール特殊鋼 / 厚み t＝2.6mm / 爪部厚み t＝3.0mm / 傾斜間隔 15°(90°まで) / RPK 使用可






A-50 ダボ付き傾斜ブラケット（外々専用）

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	2本当たり目安重量
150	￥660	￥ 930	￥ 990	
180	￥680	￥ 960	￥1050	
200	￥700	￥ 980	￥1050	
250	￥750	￥1050	￥1150	
270	￥780	￥1100	￥1200	ASF-1 9kg / R-S1B-6060 10kg
300	￥850	￥1200	￥1300	

無くなり次第廃番　青字＝要納期

Wサポート取付可 / 材質 スチール特殊鋼 / 厚み t＝2.6mm / 爪部厚み t＝3.0mm / 可動傾斜間隔 0°,15°,30°のみ / クッション付属 / RPK 使用可

ギア部の構造



©Ⓓをそれぞれ外して、お客様の方でツマミの左右組み替えが可能です。誤ってⒶとⒷの左右組み替えを行わないで下さい。


間違った組立てを防止
ギアかしめ加工

傾斜角度の変更時、ギア部分のパーツがバラバラにならないよう、かしめ加工を承ります。


オプション加工



KG加工（かしめ加工）



Ⓓボルト先端を潰してかしめ加工をし、バラバラにならないようにします。




（**AL-55S** での加工例）
Ⓓボルト先端を潰してかしめ加工をし、バラバラにならないようにします。


⚠ かしめ加工を施すとツマミの左右組み替えはできなくなりますのでご注意ください。

展開可能パターン

外々仕様




内々仕様（スパン独立）



関連パーツ

1000 2400 9550

固定用 W タッピング






WT-P（1パック 50 本品番）

×50	ユニクロ	ホワイト	ブラック
16mm	￥500	￥850	￥850


現場用簡易固定ダボ





WD-6-12（1個当たり定価）
クローム ￥95
10個売り


棚板レベル矯正金具





LW-01（セット品）
クローム ￥340

チャンネルサポート用抜け止め






RKY（1個当たり定価）
ステンレス ￥60
10個売り

木棚板簡易固定用ダボかしめ加工及びダボ穴位置算出図


AL-55SKD（**AL-56SKD**）等と品番欄にご指定頂ければ木棚板簡易固定用ダボ（**KD**）を取り付け加工いたします。寸法表確認の上、木棚板に 6～10 φ程度の穴ぐり加工を施してご使用ください。

KD加工費(2ダボ)100円(仕切価格)
1本より(50本約5日後出荷)
●印製品は納期が+1日必要です



設計上のご注意


KD 加工のダボ位置は **WD-6-12** 使用時とは異なりますので棚板にダボ穴をあける際は穴位置にご注意ください。（なお、**A-50** の場合内々仕様はできません）

設計上のご注意


AL-55S/56S は構造上スリット芯々寸法と棚受の芯々寸法の間に約 2.6mm のズレが生じます。棚板に簡易固定用の穴あけを厳密な寸法で指示される場合、その事をご考慮ください。


ご発注の手引き

	品番	サイズ / 呼び名	カラー	数量
1	AL-55S/56S	300	クローム	2
2	WT-P	16	ユニクロ	1

木部用ブラケットは左右セットでのご発注が可能です。（上記例の場合左右 2 本ずつ、合計 4 本となり、納品書や請求書もこの品番で作成させて頂きます）また、単品でお求めの場合左右の数量の差異は 1 本までとさせていただきますのでご了承ください。

タッピングビスの販売は 1 パック(50 本入り)単位となります。数量欄には必ずパック数をご記入ください。

	品番	サイズ / 呼び名	カラー	数量
1	AL-55SKD	300	クローム	25
2	AL-56SKD	300	クローム	25



KD 加工をお求めの場合は上記例のとおり品番の後に **KD** とご記入ください。



※上記品番は、参考選択例です。


設計上の 情報 ゴールドニッケルクローム
左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。（詳しくは 9970 参照）

設計上の お願い

棚受は相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。（ 9980 参照）

設計上の ご注意

木棚板固定方法は直接タッピングビスで固定する方法と（簡易）固定用ダボ・木棚固定ダボによる方法の 3 通りあります。使用目的に適した方法をそれぞれ設計段階からご検討ください。

設計上の ご注意


木部棚受のビス止めは爪が固定され、精度によりましては棚板の上下可動が困難となる恐れがあります。容易に可動させるためには簡易固定用ダボ仕様をおすすめします。

設計上の ご注意

木棚板専用傾斜ブラケットを急傾斜させる場合は棚板や陳列商品が落下しない様に、設計段階からご注意ください。（簡易固定用ダボによる固定は棚板落下の危険があります）

設計上の ご注意

棚受より極端に前にはみ出す棚板は使用しないでください。先端に荷重がかかった場合後部はね上がりの原因となります。（特に簡易固定ダボでの固定の場合は注意）

設計上の ご注意


ペッカータイプサポート（1150 1200 9100 参照）に装着する場合は棚受の有効寸法が短くなりますので、棚板などの奥行き寸法にご注意ください。

設計上の ご注意


レベル出し金具（**LW**）を傾斜内々仕様で使用する場合は傾斜棚受の有効寸法より最低 70mm 奥行の長い棚板を使用して、L 金具は奥から挿入してください。

設計上の ご注意


左記マーク製品はペッカー用抜け止め（**RPK**）を使用する事はできませんので設計段階からご注意ください。

設計上の ご注意

傾斜ブラケットをご使用の際は陳列商品が落下しない様、棚板にこぼれ止めの細工を施してください。（但し 4 φこぼれ止め（2400）は水平棚専用のため使用できません）

設計上の ご注意


A-15S・A-50 は簡易固定専用ダボ付き棚受です。タッピングによる固定はできません。また製品がアングル状ではないため W スリットによる外々仕様の展開はできません。

設計上の ご注意


傾斜ブラケットは構造上スリット芯々寸法と棚受の芯々寸法の間に約 3mm のズレが生じます。ケース内側ギリギリに柱を取り付ける場合など厳密な設計をする場合はご注意ください。

設計上の 情報 併用可

ダボ付きブラケット **A-50** と **A-15S**（2310 参照）は棚受厚 3mm を誤差範囲と仮定すれば同じ穴位置棚板が共用できます。（但し 50 ズレあり。例:**A-50-250** と **A-15S-300** が共用可能）

施工上の ご注意

木棚板は衝撃などによる棚板落下事故などがない様にタッピングビスか簡易固定用ダボ（KD 加工または **WD-6-12** など）で必ず固定を行ってください。

発注上の ご注意


本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。（詳しくは 9970 参照）

発注上の ご注意


ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にもれの無い様ご記入頂き、FAX でお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。（ 9955 参照）

取扱上の ご注意

傾斜棚受は左右の角度を正しく合わせた後、ギアが確実に嵌合している事を確認し、しっかりネジで固定してご使用ください。またゆるみが生じない様、定期点検を行ってください。

取扱上の ご注意

抜け止めの取り外しについて
お客様にて抜け止めを取り外し、再度同じ抜け止めを使用しての不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

設計上の ご注意

ペッカータイプサポートへ装着する場合は、付属の抜け止めをはずしてご使用ください（但し抜け止め効果は失われますのでご了承ください）。