両端 SQ（または Q）打ち込み加工


SB-24 RSQ と品番欄にご指定頂ければ両端に**SQ**を打ち込み加工いたします。(両端に**Q**の打ち込みをご希望の場合は**SB-24 RQ**とご指定ください) 仕上り寸法=ご指定寸法⊕90mm



上部（**Q**は下部）のネジを緩め、爪部分を、中に押し込めネジで固定。その後、ハンマー等でキズが付かないようにしてから叩き込んでください。

両端打込費100円(仕切価格)
1本より(50本約2日後出荷)
●1700mm以上は納期を確認ください

●フェイスパーツ対応不可



注意 フェイスパーツ使用不可


SQ クイックハンガー（SB-24 用）

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	AP ゴールド B ゴールド
1424	￥1300	￥1850	￥1950

SB-24 専用 | 不可 | 材質 亜鉛ダイカスト | 爪部材質 スチール | 爪部厚み t=3.0mm | 押ネジ 付属
RKY・RPK 使用可 | NR-6 取付可 | RoHS ゴールド以外

青字＝要納期

●フェイスパーツ対応不可



注意 フェイスパーツ使用不可

Q Q ハンガー（SB-24 用）

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	AP ゴールド B ゴールド
1424	￥1250	￥1750	￥1900

SB-24 専用 | 不可 | 材質 亜鉛ダイカスト | 爪部材質 スチール | 爪部厚み t=3.0mm | 止ネジ 付属
RKY・RPK 使用可 | NR-6 取付可 | RoHS ゴールド以外

青字＝要納期

ご発注の手引き


	品番	サイズ / 呼び名	カラー	数量
1	SB-24 RSQ	810	クローム	1
2				
3	HB-25 RHQ	810	クローム	1

上記のとおり **RSQ** などのご記入で**SB-24**の両端に**SQ**を打ち込んで出荷いたします。(詳しくは本文参照。また下段は **HB-25** の両端に **HQ** を打ち込んだ場合のご記入例です。詳しくは 4050 参照)


切断ご希望の場合は必ずパイプの切断実寸法でご記入ください。(詳しくは、下記、切断実寸法算出図参照) 上記記入例の場合 **SQ**（または **HQ**）を含めたパイプ全長は 900mm となります。

展開可能パターン


対面仕様



SQ




Q




切断実寸法算出図

妻板内など
サポートが固定されている場合



ステージでの立設など
サポートが固定されていない場合



ご注意 発注上の 発注は実寸
切断ご希望の場合は必ずパイプ切断実寸法でご注文ください。(切断実寸法算出表 9960 参照)

関連パーツ

S バー 24 2750



SB-24

クローム	ニッケル	ゴールド
600mm	￥1100	￥1550	￥1650
894mm	￥1750	￥2450	￥2650
900mm	￥1750	￥2450	￥2650
1194mm	￥2200	￥3100	￥3300
1200mm	￥2200	￥3100	￥3300
1500mm	￥2800	￥3950	￥4200
1800mm	￥3550	￥5000	￥5350
2400mm	￥4800	￥6750	￥7200

青字＝要納期

切断費50円(仕切価格)
1本より(50本約2日後出荷)

パイプガードフィルム(透明フィルム) 2750



PGF-TW

	透明
650mm	￥ 520
950mm	￥ 690
1250mm	￥ 920
1550mm	￥ 1100
1850mm	￥ 1300
2450mm	￥ 1750
50000mm	￥33000

ニッケル ＝ A ニッケルサテン
ゴールド ＝ APゴールド／Bゴールド

設計上の 情報 クローム ニッケル ゴールド 左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。(詳しくは 9970 参照)

設計上の 情報 Qハンガー Q ハンガー（**Q**-1424）は全てのサポート、ペッカータイプサポートに取り付け可能です。(ダボ専用サポート **NR-6** も取り付け可能です)

設計上の ご注意 パイプは種類・径の太さ・長さなどによりしなり具合が変わります。陳列商品の重さ、数量を計算に入れて設計段階から適正パイプをご選択ください。(9985 参照)

設計上の ご注意 不適 左記マーク製品はハンガー横掛け陳列用です。フック・フェイスアウトなど、陳列はできませんのでご注意ください。

設計上の ご注意 Sバーソケットブラケット（**SHQ**）は必ず固定された対面スリット（妻板など）でご使用ください。

設計上の ご注意 RKY・RPK 使用不可 左記マーク製品は抜け止め（**RKY・RPK**）を使用する事ができませんので設計段階からご注意ください。

対面サポート用角パイプ受け（フェイスパーツ対応不可および、フェイスパーツ対応）

対面一対柱専用、衣料ハンガー横掛け陳列用両端爪付き角パイプ(注：フェイスパーツ対応不可)／対面一対柱専用、衣料ハンガー正面陳列金具のフェイスパーツに対応できる角パイプ受け

ご発注の手引き


	品番	サイズ / 呼び名	カラー	数量
1	SB-24 Z	8 5 7	クローム	1
2	SHQ	2 4	クローム	2
3				

切断をご指定時、上記のとおりZのご記入でSB-24の両端にアタッチメント装着用の穴あけ加工いたします。(但し既製サイズには加工済のため不要)


切断ご希望の場合は必ずパイプの切断実寸法でご記入ください。(詳しくは、下記、切断実寸法算出図参照)



※上記品番は、参考選択例です。




●フェイスパーツ対応
2800 2820 2850 2855
2860 2865 参照



●この製品はフェイスパーツ対応です。
また、ピンなし（SHQ-B）製品も承りますのでご相談ください。

注意 この製品は相手パイプに両穴(Z)加工が必要です



SO Sバー跳ね上げ止め（内々用・対面用）

呼び名	ステンレス	対応パイプ
24	￥145	SB-24
32	￥155	SB-32

FREE SOC | SB-24・32 専用 | 材質 SUS301 | 厚み t＝0.5mm | 色替要見積(別価格体系) | 24R-10/11 使用不可 | ピンなし 使用不可

・24R-10/11 には使用できません。
・ピンなし (SHQ-B)・(SS-B) には使用できません。
・塗装製品に使用する場合は、キズが付く恐れがあります。

SHQ Sバーソケットブラケット

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	対応パイプ	目安重量
24	￥ 670	￥ 940	￥1050	SB-24	4kg
32	￥ 750	￥1050	￥1150	SB-32	5kg


材質 スチール | 厚み t＝2.6mm | 爪部厚み t＝3.0mm | PL・LK 使用不可 | RKY・RPK 使用不可 | ペッカー14-16 取付不可 | NR-6 取付不可 | 軽量用 | 加工必要 相手パイプ両穴加工

※目安重量は V-FS-19・300 1本使用した場合の数値です。

青字＝要納期

展開可能パターン

ねじれ荷重対応・対面仕様（フェイスアウト取り付け可）



SHQ



SO 取付方法

① バーを落としこむ
② 完全にはまり込んでいるか確認をする
③ Sバー跳ね上げ止めをつける



関連パーツ 2750

SB-24

クローム ニッケル ゴールド

600mm	￥1100	￥1550	￥1650
894mm	￥1750	￥2450	￥2650
900mm	￥1750	￥2450	￥2650
1194mm	￥2200	￥3100	￥3300
1200mm	￥2200	￥3100	￥3300
1500mm	￥2800	￥3950	￥4200
1800mm	￥3550	￥5000	￥5350
2400mm	￥4800	￥6750	￥7200

切断費50円(仕切価格) 1本より(50本約2日後出荷)

両端穴加工費50円(仕切価格) 1本より(50本約2日後出荷)

青字＝要納期

SB-32

クローム ニッケル ゴールド


600mm	￥1400	￥2000	￥2100
900mm	￥1950	￥2750	￥2950
1200mm	￥2600	￥3650	￥3900
1500mm	￥3450	￥4850	￥5200
1800mm	￥4150	￥5850	￥6250
2400mm	￥6000	￥8400	￥9000


青字＝要納期

切断費50円(仕切価格) 1本より(50本約2日後出荷)

両端穴加工費50円(仕切価格) 1本より(50本約2日後出荷)

切断実寸法算出図





上記の寸法はテーブル計算に⊖2mmの余裕をみております。
また、相手パイプにZ加工（両穴加工）が必要です。

発注上のご注意 発注は実寸 切断ご希望の場合は必ずパイプ切断実寸法でご注文ください。(切断実寸法算出表：9960 参照)

施工上のご注意 加工必要 相手パイプ両穴加工 左記マーク製品は落下防止または固定のための部位（部品）があるため、相手のパイプに両穴加工が必要です。

設計上のお願い Sバー（SB-24・SB-32）にフック・フェイスアウトを掛ける場合、支持する製品別の安全目安重量を必ず確認してそれ以上の荷重がかからない様に設計段階からご注意ください。

設計上のご注意 Sバーソケットブラケット（SHQ）は立ち上がり14mm以上のペッカータイプサポート（APS-14など）には使用できません。

発注上のご注意 専用発注書 FAX ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にもれの無い様ご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

設計上のご注意 RPK 常備不可 左記マーク製品はペッカー用抜け止め（RPK）を使用する事はできませんので設計段階からご注意ください。

発注上のご注意 切断 あけ直し不可 Sバー（SB-24・SB-32）の既製サイズは両穴加工付です。端から8mmまでの切断・穴あけ直しは既存穴と重なり困難ですので1サイズ上をお求めください。

設計上のご注意 クローム以外のA仕上げのSバー（SB-24・SB-32）は、フック・フェイスアウト着脱時に摩擦やネジ固定による塗料はがれの恐れがあります。

発注上のご注意 納期 本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくは 9970 参照)

ニッケル ＝ Aニッケルサテン
ゴールド ＝ APゴールド／Bゴールド