
※ベルラフェイスアウトのご使用には
専用下地・サポートが必要です。5000 5030






BE-F-19 ベルラフェイスアウト 19

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	1本当たり目安重量
100	￥1650	￥2350	￥2500	
150	￥1750	￥2450	￥2650	
200	￥1850	￥2600	￥2800	
250	￥1900	￥2700	￥2850	
300	￥1950	￥2750	￥2950	13kg
350	￥2000	￥2800	￥3000	
400	￥2200	￥3100	￥3300	
450	￥2300	￥3250	￥3450	9kg

青字＝要納期

丸パイプ寸法 19.1φ×1.6t
材質 スチール
0.5°UP




BE-BP-T ベルラベースピース

呼び名	ユニクロ	対応パイプ
16	￥ 930	15.9φ×1.6t
19	￥1100	19.1φ×1.6t
25	￥1500	25.4φ×1.6t
1919	￥1400	19×19×1.6t

専用 肉厚1.6tパイプ
材質 スチール
M4 P=0.7
2mm レンチ 付属
付属 心金(虫ネジ固定用)


ベルラベースピース　取り付け加工手順

ベルラベースピース(**BE-BP-T**)は別注シャフト製作用の根元ピースです。ご使用の際は注意事項を守り正しく取り付けてください。




①相手パイプに下穴をあける　②ベースピースを挿入し付属虫ネジを挿入する　③付属の六角レンチで締め上げて固定する

別注加工例



ベルラアーム、先端ナット打ち込み加工

BE-A-19-N-230 等と品番欄にご指定頂ければ、ベルラアームの先端にナットの打ち込み加工も承ります（但し最小寸法 85mm まで）。(但し **BE-A-19**･**BE-A-25** のみ、また上記記入例は 230mm に切断した場合ですので、切断不要の場合は 230 のご記入の必要はありません)



打込加工費50円(仕切価格)
1本より(20本5日後出荷)

ガラス棚板設置用クッション材

BE-LP（1 個当たり定価）

呼び名	透明軟質樹脂
16	￥45
19	￥50
25	￥50

10個売り

ネジ式先端パーツおよび打込ナット

19N アルミ生地 ￥175

FP（呼び名 **19**） 真鍮

クローム	ニッケル	ゴールド
￥500	￥700	￥750

HMS（呼び名 **28**） スチール

クローム	ニッケル	ゴールド
￥220	￥310	￥330

HM（呼び名 **28**） 真鍮

クローム	ニッケル	ゴールド
￥690	￥970	￥1050

青字＝要納期

25N アルミ生地 ￥180

FP（呼び名 **25**） 真鍮

クローム	ニッケル	ゴールド
￥680	￥960	￥1050

HMS（呼び名 **38**） スチール

クローム	ニッケル	ゴールド
￥260	￥370	￥390

HM（呼び名 **38**） 真鍮

クローム	ニッケル	ゴールド
￥870	￥1250	￥1350

青字＝要納期

SBP（1 個当たり価格）

呼び名	仕切価格
616	23 円

20個売り

ニッケル ＝ Aニッケルサテン
ゴールド ＝ APゴールド／Bゴールド

設計上のご注意：ベルラベースピースは特注製作用パーツ販売のため、設計上の責任は負いかねますのでご了承ください。

設計上のご注意：ベルラベースピースはネジ止め固定式のため、T 字型ハンガーなどの別注には対応できませんのでご注意ください。

設計上のご注意：ベルラベースピースは肉厚 1.6mm パイプ用です。価格表横の対応パイプ表を確認して適合したパイプにご使用ください。

施工上のご注意：ベルラベースピースは取り付けたままメッキできません。無理にメッキするとバネ部が腐食して着脱機能が働かなくなる恐れがあります。


設計上のご了承願：既製 別注 ベルラベースピースの着脱機能はスプリングボール式（弊社旧規格方式）です。新タイプのボタン式ではありませんのでご了承ください。(詳しくはお問合せください)

設計上のご注意：インロー ベルラベースピースを使用して一体式ハンガーなどを製作した場合一般的な柱取り付け施工精度でも可動が困難になる恐れがあります。(インロー式をおすすめします)

施工上のご注意：塗 ベルラベースピースは取り付けたまま塗装できません。無理に塗装すると塗膜や焼付け時の熱、前処理薬品による変質により着脱機能が働かなくなる恐れがあります。

ベルラアーム切断による別寸加工

BE-A-19-230 等と品番欄にご指定頂ければ、下図のとおり（この場合柱前面より先端までの実寸法を 230mm に）別寸加工いたします。（但し最小寸法 85mm まで）
なお誤手配防止のため、サイズ欄には基となる製品の呼び名（この場合実寸法 250 の呼び名 250）も必ずご記入ください。



切断加工費50円（仕切価格）
1本より（50本約5日後出荷）

パイプガードフィルム





PGF-T

サイズ	透明
650mm	¥ 460
950mm	¥ 630
1250mm	¥ 870
1550mm	¥ 1050
1850mm	¥ 1250
2450mm	¥ 1700
50000mm	¥31800

BE-A-1919には使用不可。
塗装パイプのキズ防止用。詳しくは2550参照

※ベルラアームのご使用には
専用下地・サポートが必要です。5000 5030



挿入・装着用先端パーツ



NFLD（呼び名 16） 樹脂

クローム	ニッケル	ゴールド
¥170	¥240	¥260



NFL（呼び名 16） 真鍮

クローム	ニッケル	ゴールド
¥710	¥1000	¥1100

青字＝要納期



FLD（呼び名 19） 樹脂

クローム	ニッケル	ゴールド
¥200	¥280	¥300



FL（呼び名 19） 真鍮

クローム	ニッケル	ゴールド
¥730	¥1050	¥1100



HEB（呼び名 19） スチール

クローム	ニッケル	ゴールド
¥420	¥590	¥630



FPB（呼び名 19） 真鍮

クローム	ニッケル	ゴールド
¥780	¥1100	¥1200

青字＝要納期



FLD（呼び名 25） 樹脂

クローム	ニッケル	ゴールド
¥280	¥400	¥420



FL（呼び名 25） 真鍮

クローム	ニッケル	ゴールド
¥970	¥1400	¥1500



HEB（呼び名 25） スチール

クローム	ニッケル	ゴールド
¥490	¥690	¥740



FPB（呼び名 25） 真鍮

クローム	ニッケル	ゴールド
¥950	¥1350	¥1450


青字＝要納期



NFLD（呼び名 1919） 樹脂

クローム	ニッケル	ゴールド
¥220	¥310	¥330

青字＝要納期




BE-A-16 ベルラアーム16

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	1本当たり目安重量
100	¥ 980	¥1400	¥1500	
150	¥1100	¥1550	¥1650	
200	¥1200	¥1700	¥1800	
250	¥1250	¥1750	¥1900	
300	¥1350	¥1900	¥2050	10kg
350	¥1500	¥2100	¥2250	9kg

青字＝要納期

材質 スチール
丸パイプ寸法 15.9φ×1.6t




BE-A-19 ベルラアーム19

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	1本当たり目安重量
100	¥1350	¥1900	¥2050	
150	¥1450	¥2050	¥2200	
200	¥1600	¥2250	¥2400	
250	¥1650	¥2350	¥2500	
300	¥1700	¥2400	¥2550	13kg
350	¥1800	¥2550	¥2700	
400	¥1850	¥2600	¥2800	
450	¥1950	¥2750	¥2950	9kg

青字＝要納期

材質 スチール
丸パイプ寸法 19.1φ×1.6t




BE-A-25 ベルラアーム25

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	1本当たり目安重量
100	¥1850	¥2600	¥2800	
150	¥1900	¥2700	¥2850	
200	¥1950	¥2750	¥2950	
250	¥2000	¥2800	¥3000	
300	¥2250	¥3150	¥3400	21kg
350	¥2300	¥3250	¥3450	
400	¥2350	¥3300	¥3550	
450	¥2400	¥3400	¥3600	12kg

青字＝要納期

材質 スチール
丸パイプ寸法 25.4φ×1.2t



BE-A-1919 ベルラアーム19/19

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	1本当たり目安重量
100	¥1650	¥2350	¥2500	
150	¥1800	¥2550	¥2700	
200	¥1850	¥2600	¥2800	
250	¥1900	¥2700	¥2850	
300	¥1950	¥2750	¥2950	10kg
350	¥2100	¥2950	¥3150	9kg

青字＝要納期

材質 スチール
角パイプ寸法 19×19×1.6t

設計上のご注意 衣料ハンガー着脱時など、摩擦や衝撃が頻繁に繰り返される環境である場合、表面処理はがれの恐れがありますので、**PGF-T** またはキズ防止レールをお薦め致します。（2555 参照）

設計上のお願い 弊社製品は安全目安重量を超える荷重がかからない様に製品選択など設計段階からご注意ください。（9980 参照）

設計上のご注意 各ページ掲載シャフト有効寸法はベルラサポート前面からの寸法です。ベルラスタッド前面からはベルラベースホイール装着用すきまがあるため約2mm短くなります。



設計上のご注意 ベルラのスライドボタン位置は、ベルラサポートの前面から 26mmです。必ず各施工方法によって異なる対応可能ボード厚を計算にいれて、壁面の設計を行ってください。



設計上のご注意 ベルラはボード越しに棚シャフトを着脱するシステムです。ボードの厚み等でシャフト有効寸法は短くなりますのでご注意ください。



施工上のご注意 ベルラの着脱部はバネなどを使用しているため熱（溶接など）薬品（メッキ・塗装）などの後加工を施すと使用できなくなる恐れがあります。（加工用ピース・左頁参照）

施工上のご注意 ベルラアームにナットを打ち込む際、根元部分を打痕で変形させるとシャフトが装着できなくなる危険があります。（なるべく弊社にご用命ください）

発注上のご注意 ベルラアームの先端は切りっぱなしです。フェイス陳列するためには先端パーツが必要ですので、ご指定や発注もれなどがない様にご注意ください。