SBP セフティバンパークッション

呼び名	仕切価格（1 個当たり）	寸法
★8	15 円	φ 7.9 × t2.2
13	31 円	φ 12.7 × t3.6
616	23 円	5.5 × 15.5 × t2
1313	31 円	12.7 × 12.7 × t3

販売単位 20
別注色対応不可 掲載色のみ
材質 ウレタン

★印製品に付きましては、1 シート（100 個）の **BPN** が別途ございます。

メンテナンスパーツ

BPN JPB用クッション（シート1枚当り価格）
透明（仕切価格）
780 円



WFC コーナーガード

サイズ	透明軟質樹脂
15mm	￥190
25mm	￥200
35mm	￥290

材質 半透明軟質樹脂
両面粘着シール付



WFP ポイントガード

サイズ	透明軟質樹脂
20mm	￥190
30mm	￥250

材質 半透明軟質樹脂
両面粘着シール付





※取付場所に両面粘着シールを貼り、その後WFC・WFPを貼り込んでください。
※注意事項
粘着部に手を触れたり、貼り直しすると粘着力が弱くなります。粘着不能な場所や、表面にでこぼこのある場所への取付けはできません。取り外す時に、木工などの表面仕様によっては、塗装やプリントが剥れたり、変色する場合があります。本品はホコリ、汚れ、自然劣化により剥れる場合があります。災害等で生じた破損、事故、損害、怪我に対する補償はいたしかねます。

設計上のご注意 セフティバンパークッション（**SBP**）・ガラスガード（**GFC・GFL**）はフッ素系、シリコン系の表面処理製品、抗菌処理製品への対応は出来ませんので、設計段階からご注意ください。

設計上のご注意 セフティバンパークッション（**SBP**）・ガラスガード（**GFC・GFL**）は直射日光や火の気の近く、高温となる場所などでのご使用は避ける様、設計段階からご注意ください。（また、経年黄変についてはご了承ください）

施工上のご注意 セフティバンパークッション（**SBP**）・ガラスガード（**GFC・GFL**）はある程度の密着性が出るまで約24時間かかります。できれば何かで押さえつけていただければ尚いっそう接着させる事ができます。



GFL-6 ガラスガード 6 フロント用

サイズ	透明軟質樹脂	対応ガラス厚
900mm	￥690	5 ～ 6mm
1200mm	￥880	5 ～ 6mm

材質 ソフトアクリル　別注色対応不可 掲載色のみ
厚み t＝1.0mm　両面粘着シール付



GFL-8 ガラスガード 8 フロント用

サイズ	透明軟質樹脂	対応ガラス厚
900mm	￥750	8mm
1200mm	￥950	8mm

材質 ソフトアクリル　別注色対応不可 掲載色のみ
厚み t＝1.0mm　両面粘着シール付



GFC ガラスガードコーナー用

呼び名	透明軟質樹脂	対応ガラス厚	対応角 R
6	￥190	5 ～ 6mm	3 ～ 10R
8	￥200	8mm	3 ～ 10R
10	￥210	10mm	3 ～ 10R

材質 ソフトアクリル　別注色対応不可 掲載色のみ
厚み t＝1.0mm



GFL-10 ガラスガード 10 フロント用

サイズ	透明軟質樹脂	対応ガラス厚
900mm	￥ 920	10mm
1200mm	￥1200	10mm

材質 ソフトアクリル　別注色対応不可 掲載色のみ
厚み t＝1.0mm　両面粘着シール付

ガラスガードコーナー用取り付け手順

①内側の粘着保護シールをはがす
コの字状になっている底は耐久性に優れた粘着シールとなっておりますので、ご使用の前にまず保護シールをはがしてください。（その際ホコリや水気、油分が粘着シールに付着しない様に注意してください）

②位置決めをして貼りこむ
あらかじめガラス棚板のホコリや水気、油分をきれいに取り除いてから、**GFC** の中心を棚板の角のセンターに合わせて貼りこみ、棚板の角アールに沿わせながら隙間ができない様に内側から貼り込んでください。（但しその際無理に引っ張って貼りこむと後ではがれの原因となりますのでご注意ください）

③しっかり押さえてなじませる
GFC がガラス棚板になじんで最大の接着効果が得られるまで約24時間必要です。その間製品がはがれない様にご注意ください。（養生テープなどで押さえつけていただければ尚いっそうしっかり接着させる事ができます）







ガラスガードフロント用取り付け手順

①両面粘着シールをガラス板側面に貼る
ガラス板側面のホコリ、水気、油分をきれいに取り除き、付属の両面シールを図の様に貼り込んでください。

②ガラスガードフロント用本体を貼り付ける
ガラスガードフロント用本体を適正寸法に切断し、貼り付けてください。（注意：梨地状のガラス板の場合接着力が低下する場合があります）

③しっかり押さえてなじませる
両面粘着シールがなじんで最大の接着効果が得られるまで約24時間必要です（なお、カーペットや布製品、フッ素・シリコン樹脂製品には接着する事はできません。また、経年変化で本体や粘着シールが変色する事がありますがご了承ください）