






Shelf Light SERIES 棚下照明シリーズ

充実のラインナップをご用意。目的や用途に合わせて、1mm単位

		面発光		
ボディタイプ				
名　称		**Reflex NEO** **リフレクスネオ** （面発光） 329ページ さらに明るくお求めやすい面発光	**Reflex** **リフレクス** （面発光） 333ページ 面発光で抜群の明るさ	**Optis** **オプティス** （面発光省電力） 337ページ 面発光でお求めやすい価格
色温度(K)		**5000K**	**5000K**	**5000K**
		4200K	—	**4200K**
		3500K	—	—
		2700K	**3000K**	—
演色評価数(Ra)		80	85	85
照度(lx) (5000K)		直下:2370lx 棚奥:1500lx	直下:2090lx 棚奥: 835lx	直下:1550lx 棚奥: 600lx
配光イメージ				
灯具本体サイズ (mm)	既製	——	550･820･1090･1360	564･834･1104･1374
	別注	213～1427	213～1427	204～1427
電流(A) (ワイド900mm相当)		0.570A (本体820mm)	0.570A (本体820mm)	0.450A (本体834mm)
電力(W)		13.68W	13.68W	10.80W
評価分布				
取付可能箇所(木棚直付)		○ (アタッチメント要)	○ (アタッチメント要)	○ (アタッチメント要)
取付可能箇所(ガラス棚)		○ (アタッチメント要)	○ (アタッチメント要)	○ (アタッチメント要)

での自由なサイズオーダーが可能。 （※基板はサイズカット不可）

	15×15ベーシックスリム		8×35木棚直付け	15×30前面発光
				
	High Bright **ハイブライト** （高照度） 341ページ スリムボディで抜群の明るさ	**Low Energy** **ローエナジー** （省電力） 345ページ お求めやすい価格	**Wood Mount** **ウッドマウント** （木棚直付け） 349ページ 木棚に直接取付可能	**Front Luminous** **フロントルミナス** （前面発光） 353ページ 前面も光りPOPケースが付けられる
	5000K	**5000K**	**5000K**	**5000K**
	4200K	**4200K**	**4200K**	**4200K**
	3500K	**3500K**	**3500K**	—
	2700K	—	**2700K**	—
	80	80	80	80
	直下:2420lx 棚奥:1240lx	直下:1360lx 棚奥: 730lx	直下:2380lx 棚奥:1120lx	直下:2240lx 棚奥:1000lx
				
	596･696･896･1196	596･896･1196	——	——
	165～1500	320～1500	200～1500	323～1537
	0.408A （本体896mm）	0.240A （本体896mm）	0.408A （本体875mm）	0.408A （本体863mm）
	9.79W	5.76W	9.79W	9.79W
				
	○ （アタッチメント要）	○ （アタッチメント要）	○	×
	○ （アタッチメント要）	○ （アタッチメント要）	×	○ （アタッチメント要）