7

15×30 Front Luminous
フロントルミナス

前面発光タイプ



棚の先端を光らせるのにも最適

前面にも光を発するので、暗くなりがちなPOPを付ける棚の先端がはっきりと照らされます（1.5mm厚のPOPケースが取り付けられるライン入り）。また、化粧品などの陳列で使うアクリルカセットにも適しています。



ワイド 863mm 5000K
棚下直下 300mm の場合

本体品番・価格

LU-FC□1530

N ･･･昼白色(5000K)
W ･･･白　色(4200K)

Ⓐサイズ (mm)	アルシルバー	ステンカラー	Ⓑ基板サイズ (mm)	電流 (A)	電力 (W)	連結可能灯数(1電源につき) LU-HAD-JC LU-HAD-CT	連結時電力 (W)	LU-HADS	連結時電力 (W)
323～457	¥7,450	¥7,750	270	0.136	3.26	7灯	22.80	3灯	9.80
458～592	¥10,200	¥10,550	405	0.204	4.89	4灯	19.60	2灯	9.80
593～727	¥12,350	¥12,600	540	0.272	6.52	3灯	19.60	1灯	6.50
728～862	¥15,200	¥15,550	675	0.340	8.16	2灯	16.30	1灯	8.20
863～997	¥16,650	¥17,000	810	0.408	9.79	2灯	19.60	1灯	9.80
998～1132	¥19,700	¥20,000	945	0.476	11.42	2灯	22.80	×	×
1133～1267	¥21,050	¥21,400	1080	0.544	13.05	1灯	13.10	×	×
1268～1402	¥24,350	¥24,650	1215	0.612	14.68	1灯	14.70	×	×
1403～1537	¥25,750	¥26,050	1350	0.680	16.32	1灯	16.30	×	×

切断別寸費込み価格(1本～20本約3日後出荷)　×：電源容量オーバーのため、使用不可　青字：要納期
1538～2000のサイズも承ります。ご希望の場合はお問い合わせください。

セット商品


●ボディ(アルミ)　●LED基板
●基板コード(取り外し不可)　●専用レンズ

本体カラー：アルシルバー・ステンカラー
本体材質：アルミ

カットOK
色替OK

アキ寸法の算出


灯具本体端部から基板までの距離(アキ寸法)は
下記のように計算してください。




(Ⓐサイズ－Ⓑ基板サイズ)÷2 ＝ 片側アキ寸法

| 電源と灯具のつなぎ方 → P.357～372 | 棚下への取り付け方 → P.373～384 | パーツ一覧 → P.409～430 |

配光イメージ



色温度比較



ワイド 863mm
棚下直下 300mmの場合

		5000K 昼白色(N)	4200K 白色(W)
消費電力(W)	◎	9.8	9.8
全光束(lm)	◎	993	829
発光効率(lm/W)	◎	101	84
演色性(Ra)	■	80	80
300mm直下照度(lx)	◇	2240	2030

◎：検査機関での実測データを基に作成　■：LED メーカー仕様書データ　◇：弊社実測データ
⚠ 個体差がありますので数値を必ずしも保証するものではございません

壁面設置 推奨電源パターン（AC100V ラインコンセント仕様）

PSE Free



希望小売価格
(カタログ定価)合計　¥139,820

- フロントルミナス (前面発光タイプ) サイズ 542㎜ : アルシルバー
- 色温度 : 5000K

	価格(単価×数量)
❶ フロントルミナス (前面発光タイプ) LU-FCN1530 542㎜ アルシルバー×8(→ P.353)	¥81,600 (10,200×8)
❷ フラットホルダー LU-FH ステンレス×20 (→ P.414)	¥2,600 (130×20)
❸ ホルダー用ブラケット R-120GHS 250 クローム×16 (→ P.409)	¥7,040 (440×16)
❹ AC100Vラインコンセント LU-LCF 1200 ホワイト×1 (→ P.418)	¥11,800 (11,800×1)
❺ AC100Vラインコンセント用アダプタ (高寿命・コードタイプ) LU-HAD-JC×4 (→ P.419)	¥31,400 (7,850×4)
❻ シングルコード LU-CDS 200×4 (→ P.415)	¥3,520 (880×4)
❼ ジョイントコード (直列接続用) LU-CDJ 75×4 (→ P.415)	¥1,860 (465×4)



❶ LU-FC□1530
フロントルミナス
(→ P.353)

❷ LU-FH
フラットホルダー
(→ P.414)

❸ R-120GHS
ホルダー用ブラケット
(→ P.409)

❹ LU-LCF
AC100V ラインコンセント
(→ P.418)

❺ LU-HAD-JC
AC100Vラインコンセント用
アダプタ (高寿命・コードタイプ)
(→ P.419)

❻ LU-CDS
シングルコード
(→ P.415)

❼ LU-CDJ
ジョイントコード
(直列接続用)
(→ P.415)


寸法など、商品の詳細情報 (仕様書) をダウンロードすることができます。 https://www.royal-co.net/luper/dl_instructions/

7 15×30 Front Luminous フロントルミナス 前面発光タイプ

エンドパーツとカット寸法

エンドパーツ


〈本体断面図〉



・エンドパーツは、それぞれ設置仕様により異なります。
・仕様にあったパーツをお選びください。
・ご希望により、灯具の両端にエンドパーツなどを打ち込み加工致します。
・ご発注の際は、灯具品番の後に加工名をご記入ください。

カット寸法

〈本体平面図〉



それぞれの設置仕様により、使うエンドパーツが異なるため、
灯具本体のカット寸法が異なります。

棚設置仕様バリエーション


B-1 内々仕様




LU-FH
フラットホルダー

ステンレス	1個あたり	¥130
パーツ一覧→P.414 ／ 取付方法→P.375		

※販売単位10個／色替え不可






FH 加工
両端打込費
100 円（仕切価格）

ご希望により、
LU-FHを打ち込みして出荷いたします

B-2 オーバーハング仕様






LU-FEC1530
15×30用エンドキャップ

クローム	1個あたり	¥150
Aニッケルサテン	1個あたり	¥210
パーツ一覧→P.414 ／ 取付方法→P.378		


※販売単位2個　青字：要納期



LU-SH
スライドホルダー

クローム	セット価格	¥350
Aニッケルサテン	セット価格	¥450
パーツ一覧→P.414 ／ 取付方法→P.378		

※左右セット　青字：要納期



ECSH 加工
エンド・ホルダーセット費
200 円（仕切価格）

ご希望により、エンドキャップとスライド
ホルダーをセット加工して出荷いたします

什器設置 推奨電源パターン（DC24Vラインコンセント仕様）

PSE Free



希望小売価格
(カタログ定価)合計 ¥119,340

- フロントルミナス（前面発光タイプ） サイズ 592㎜：アルシルバー
- 色温度：5000K

	価格(単価×数量)
❶ フロントルミナス（前面発光タイプ） LU-FCN1530 592㎜ アルシルバー×8(→ P.353)	¥81,600 (10,200×8)
❷ フラットホルダー LU-FH ステンレス×20 (→ P.414)	¥2,600 (130×20)
❸ ホルダー用ブラケット R-120GHS 250 クローム×16 (→ P.409)	¥7,040 (440×16)
❹ DC24Vラインコンセント LU-ZLC 1000 ホワイト×1 (→ P.417)	¥8,490 (8,490×1)
❺ DC24Vラインコンセント用電源コード LU-PWC-24V 200×4 (→ P.417)	¥5,600 (1,400×4)
❻ ジョイントコード（直列接続用） LU-CDJ 75×4 (→ P.415)	¥1,860 (465×4)
❼ スイッチング電源 コネクタセットアース付 LU-SWC-CNA 100×1 (→ P.423)	¥12,150 (12,150×1)

※LU-SWC-CNAは仕切価格



❶ LU-FC□1530
フロントルミナス
(→ P.353)



❷ LU-FH
フラットホルダー
(→ P.414)



❸ R-120GHS
ホルダー用ブラケット
(→ P.409)



❹ LU-ZLC
DC24Vラインコンセント
(→ P.417)



❺ LU-PWC-24V
DC24Vラインコンセント用
電源コード
(→ P.417)



❻ LU-CDJ
ジョイントコード
(直列接続用)
(→ P.415)



❼ LU-SWC-CNA
スイッチング電源
コネクタセットアース付
(→ P.423)

ご注意 ⚠

- 灯具のサイズによって基板サイズが決まります。基板サイズはお選びいただけません。
- 連結可能灯数は必ずお守りください。故障・火災の原因になります。
- 本体カラーの色替えも承ります。納期については(→P.323)をご参照ください。