

ラインコンセント (DC24V・AC100V)

DC24V ラインコンセント (※スイッチング電源 LU-SWC-CNA76・100・150 併用必要)

資 AC側にスイッチング電源を直接結線してご使用の際は電気工事資格が必要です。

サイズ

1300 40.7 20 100

φ4 100mm以内
サイズ調整可能

※弊社でカット対応は行なっておりません。

⚠️ 1系統の総配線長は4.7mまでとなります。制限：合計 15A 以下

付属パーツ

LC サドル
× 2 (1200 以下)
× 3 (1300 以上)

取り付けビス
× 2

LC サドル
取り付けビス
× 3

LU-ZLC DC24V ラインコンセント

サイズ	ホワイト・ブラック
800	¥7,740
1000	¥8,490
1200	¥9,080
1500	¥10,770
1800	¥11,800

A-1 電源と灯具のつなぎ方
DC24Vラインコンセントを使って接続する

サイズ

16 16 16 16

116

⚠️ AC100Vラインコンセント (LU-LCF など) に挿し込まないでください。火災の原因になります。

LU-PWC-24V DC24V ラインコンセント用電源コード

サイズ	ホワイト・ブラック
200	¥1,400
300	¥1,400
400	¥1,400
500	¥1,400
600	¥1,400

接続容量：2A・48W Max

サイズ

16 16 16 9 100

15.7 200~600

ケース：クローム・ステンカラー

⚠️ AC100Vラインコンセント (LU-LCF など) に挿し込まないでください。火災の原因になります。

材質：本体アルミ・
エンド部ABS樹脂
φ8マグネット組込済 (2個)

LU-PWC-CW (コードホワイト) LU-PWC-CB (コードブラック) ケース付DC24Vライコン用電源コード

	クローム	ステンカラー
LU-PWC-CW	¥2,300	¥2,600
LU-PWC-CB	¥2,300	¥2,600

※コードは LU-PWC-24V サイズ 600
接続容量：2A・48W Max

AC100V ラインコンセント (※ AC100V ラインコンセントアダプタ LU-HAD-JC 併用必要)

資 AC側に直接結線してご使用する際は電気工事資格が必要です。

安全規格：PSE 規格適合
旧省令第1項
定格：AC125V/15A

※マグネット式あり (取寄商品)

サイズ

付属パーツ

LC サドル
× 2 (1200 以下)
× 3 (1300 以上)

取り付けビス
× 2

LC サドル
取り付けビス
× 3

LU-LCF
AC100V ラインコンセント

サイズ	ホワイト
800	¥11,000
1000	¥11,000
1200	¥11,800
1500	¥12,500
1800	¥13,400

※スチール什器に簡単に取り付けられるマグネット式のラインコンセントもご提供可能です。お問い合わせください。(別途お見積り)
※その他のサイズ、色はお問い合わせください。(別途お見積り)

AC100V / 接続容量：15A Max

A-2 AC100Vラインコンセントを使って接続する

⚠️ ご注意

什器の入隅や壁面の最端にAC100Vラインコンセントを設置しますと、アダプタが入りません。ラインコンセントは、入り角や壁面の最端より20mm以上、アダプタや電源コード分の逃げをみて設置してください。

