
AS-PS
アッセ ポールスタンド

●基礎支柱ベース固定部品
●併用必要商品 = AS-BS
●取付け治具 = 6角レンチ、本締め用ゴムシート付属
●パイプ部 = ステンレス材（SUS-303）切削加工品
●ネジ部 = スチール鋼切削加工品/ユニクロ仕上げ


size	HL
32	¥8,950



AS-BC
アッセ ベースキャップ

●AS-BS用　ベース穴隠しキャップ
●ステンレス材（SUS-303）切削加工品


size	HL
44	¥2,900




AS-BS
アッセ ベースステージ

●木工下地用基礎支柱取付けベース座金
●ホイール部　ステンレス材（SUS-303）切削加工品
●下座プレート部　スチール鋼/ユニクロ仕上げ　4.5t×100φ
●対応可能木板厚さ = 22mm～30mm　下穴径 = 36φ
●適応タッピング = 木下地用タッピング（弊社非取り扱い商品）
●tapping hole = 取付けに必要なタッピング数（4.3φ穴 8.5φ皿）

size	HL	tapping hole
44	¥9,900	8



什器（木板）




color HL/ステンレスヘアーライン仕上げ

■注意事項 》P.490

AS-GS
アッセ グランドスタンド

●基礎支柱ベース固定部品
●併用必要商品 = AS-GB
●取付け治具 = 6角レンチ、本締め用ゴムシート付属
●パイプ部 = ステンレス材（SUS-303）切削加工品
●ネジ部 = スチール鋼切削加工品/ユニクロ仕上げ


size	HL
32	¥11,500



AS-GC
アッセ グランドキャップ

●AS-GB用　グランドキャップ
●ステンレス材（SUS-303）切削加工品
●取付け用ワッシャー付属


size	HL
53	¥3,400




AS-GB
アッセ グランドベース

●床用基礎支柱取付けベース座金
●ホイール部 = ステンレス材（SUS-303）切削加工品
●台座部 = スチール切削加工品/ユニクロ仕上げ
●対応可能床材厚み = 20mm〜26mm　下穴径=65φ
●必要タッピング数 = 3本（12φ穴-19φ皿）
●レベル調整用ボルト、レンチ付属
●モルタル除け紙管付属


size	HL
70	¥12,000



石材施工



フローリング施工




color　HL/ステンレスヘアーライン仕上げ

■注意事項 》P.490

納まり図・施工手順書・取扱説明書などの詳細は（https://www.royal-co.net/downloads/）をご確認ください。

AS-P22
アッセ クランプポール


●アーム及びハンガーバー装着用基礎支柱
●併用必要商品 = AS-PS + AS-BS、AS-GS + AS-GB
●22.0φ×2.0t　ステンレス製丸パイプ（SUS-304）
●アジャスター機能付き（調整寸法0mm～15mm）
●切断加工費 = 600円（仕切価格）出荷納期約4日後
●AS-BS使用時の本体有効寸法 = size（板厚30mmの場合）
AS-GB使用時の本体有効寸法 = size+4mm（床厚26mmの場合）



size	HL
1350mm	¥10,000
1800mm	¥13,000

AS-CS
アッセ クランプ
（シングル）


●片面アーム取付けベース部品
●取付け相手支柱 = AS-P22（M6ホーロービス止め/固定用レンチ付き）
●27.2φステンレス材（SUS-303）切削加工品
●ホーロービス締め付けトルク目標 2N.m



size	HL
27	¥4,500

AS-CW
アッセ クランプ
（ダブル）


●両面アーム取付けベース部品
●取付け相手支柱 = AS-P22（M6ホーロービス止め/固定用レンチ付き）
●27.2φステンレス材（SUS-303）切削加工品
●ホーロービス締め付けトルク目標 2N.m



size	HL
27	¥5,000

AS-A27
フェイスアーム27φ


●衣料ハンガー正面陳列専用（先端ダボサイズ5φ×5mm）
●27.2φ×1.5tステンレス製丸パイプ（SUS-304）
●爪部ロック機能付き（ボタン式）
●切断加工費 = 500円（仕切価格）出荷納期約4日後
●0kg荷重時先端アップ角度 = 約1°（ダボ内寸法 = size−20.5mm）
●size = 支柱からアーム先端寸法（本体寸法+19.5mm）
●safety loading = 破壊荷重の50%



size	HL	safety loading
100	¥6,950	P.488 参照
200	¥7,550	
300	¥8,000	

AS-B27
ハンガーバー27φ

●衣料ハンガー陳列専用バー
●27.2φ×1.5tステンレス製丸パイプ（SUS-304）
●爪部ロック機能付き（ボタン式）
●size = 支柱芯々寸法（本体寸法+39mm）
●safety loading = 破壊荷重の50%
●切断加工費 = 600円（仕切価格）出荷納期約4日後



size	HL	safety loading
900	¥12,500	P.488 参照
1200	¥13,500	


color　HL/ステンレスヘアーライン仕上げ

■注意事項 》P.490

AS-P12
アッセ ライザーポール

- AS-GZ、AS-WZ装着用基礎支柱
- 併用必要商品 = AS-PS+AS-BS、AS-GS+AS-GB
- 12.0φステンレス材（SUS-303）切削加工品
- 高さ調節0〜15mm（ボールスライド式/M6ネジ固定用3mmレンチ付）
- 切断加工費 = 200円（仕切価格）出荷納期約4日後
- AS-BS使用時の本体有効寸法 = size（板厚30mmの場合）
  AS-GB使用時の本体有効寸法 = size + 4mm（床厚26mmの場合）


size	HL
900mm	¥8,500



AS-GZ
アッセ ガラスライザー座金

- ガラス天板用座金
- 取付け相手支柱 = AS-P12
- 65φ×2.5t（SUS-303）切削加工品
- safety loading = テーブルの破壊荷重の20%


size	HL	safety loading
65	¥4,550	5kg



AS-WZ
アッセ ウッドライザー座金


- 木天板用座金
- 取付け相手支柱 = AS-P12
- 対応タッピング = 木下地用タッピング（弊社非取扱い商品）
- 65φ×2.5tスチール切削加工品（サチライト）
- safety loading = テーブルの破壊荷重の20%
- tapping hole = 取付けに必要なタッピング数（3.5φ穴7φ皿）

size	satylite	safety loading	tapping hole
65	¥2,900	5kg	4



asselogica® safety loading

- 各展開パターンに取付けるフェイスアームやハンガーバーの荷重はトータルkgを最大としています。
  取付け本数を加減したい場合もトータルkgより割り振って掛けてください。

仕様		アッセクランプポール　AS-P22			
		L = 1350		L = 1800	
展開	クランプ数	クランプ1段あたり	TOTAL kg	クランプ1段あたり	TOTAL kg
 シングル	1段	8kg	8kg	6kg	6kg
	2段	4kg		3kg	
 ダブル	1段	30kg	30kg	20kg	20kg
	2段	15kg		10kg	
 スリーブ	1段	75kg	75kg	60kg	60kg
	2段	37.5kg		30kg	

※木ベース・スラブの材料・厚み等により荷重データは変動します。

color HL/ステンレスヘアーライン仕上げ・satylite/サチライト仕上げ

■注意事項 》P.490


AS-P19

アッセ ボディーポール19φ

●マネキン・トルソー装着基礎支柱（アジャスター機能付き）
●併用必要商品 = AS-PS + AS-BS、AS-GS + AS-GB
●19.0φ×1.5t　ステンレス製丸パイプ（SUS-304）

●切断加工費 = 600円（仕切価格）出荷納期約4日後
●safety loading = 破壊荷重の20%
●AS-BS使用時の本体有効寸法 = size - 4mm（板厚30mmの場合）
AS-GB使用時の本体有効寸法 = size（床厚26mmの場合）

size	HL	safety loading
1100mm	¥10,000	6kg




AS-P25

アッセ ボディーポール25φ

●マネキン・トルソー装着基礎支柱（アジャスター機能付き）
●併用必要商品 = AS-PS + AS-BS、AS-GS + AS-GB
●25..0φ×1.5t　ステンレス製丸パイプ（SUS-304）

●切断加工費 = 600円（仕切価格）出荷納期約4日後
●safety loading = 破壊荷重の20%
●AS-BS使用時の本体有効寸法 = size - 4mm（板厚30mmの場合）
AS-GB使用時の本体有効寸法 = size（床厚26mmの場合）

size	HL	safety loading
1100mm	¥12,250	10kg




color HL/ステンレスヘアーライン仕上げ


■注意事項 》P.490

注意事項


【※1】




【※2】



【※3】



【※4】



■設計・施工注意事項

・什器ベース部の木工材料・スラブ施工状況によってポールのたわみや耐荷重は変化します。
必要に応じて実測試験を行って下さい。

・AS-GB（グランドベース）は垂直レベル調節後、必ず3点のキャップボルトをともに本締めして下さい。いずれかがゆるんでいるとポールの揺れが大きくなります。

・落下事故防止の為、各パーツは取扱説明書に従って確実に固定して下さい。

・asselogica®の製品自体に重さがあるので、組立て時等落下によるケガ、周辺部材への打痕にお気をつけ下さい。

・クランプピースにフェイスアームやハンガーバーを取付け後、抜け止め機能が働いているか一度上にあげてご確認下さい。

・ポール自体にしなりがあるため、揺れを完全に止めることが出来ませんのでご了承下さい。【※1】

■使用上の注意事項

・クランプ展開の場合、無荷重の時にはガタつきがありますが、商品をかけると安定する設計となっています。【※2】

・P.476「safety loading」以上の荷重をのせたり、掛けないで下さい。【※3】

・ポールにクランプの取付け痕が若干残る場合があります。

・クランプの固定用ホーロービスは振動・衝撃・経年等にてゆるむ可能性がありますので都度メンテナンスを行って下さい。【※4】