

prova®

Fitting Room System

hook

PR-HG



PR-WH



PR-LH



PR-SH



PR-PH



PR-CH



face cover box

PR-FB



PR-FL



PR-FA




※予告なく商品の仕様を変更する場合がありますので御了承下さい。

PR-HG
プローバ ハンガーフック

●衣料ハンガー用ハンガーフック
●本体部 16×25ステンレス材（SUS-304）切削加工品 L=80
●ハンガーバー t=5×15ステンレス材加工品（SUS-304）L=size＋50mm
●size＝ロッド芯々寸法（±4mm可動可能）
●safety loading＝1本当たり破壊荷重の20%
●T4タッピングL= 50 4本、ピッチ調節用レンチ付属


size	HL	safety loading
450	¥30,000	
600	¥31,000	4kg（size600）



PR-WH
プローバ ダブルフック

●衣料ハンガー用Wフック
●ベース部 16×20ステンレス材（SUS-304）切削加工品 H=80
●フック部 10×20ステンレス材（SUS-304）切削加工品 L=80/40
●safety loading＝1本当たり破壊荷重の20%
●T4タッピングL= 50 2本、固定用レンチ付属


HL	safety loading
¥17,500	4kg



PR-LH
プローバ ロングフック

●衣料ハンガー用シングルフック
●ベース部 16×20ステンレス材（SUS-304）切削加工品 H=38.5
●フック部 10×20ステンレス材（SUS-304）切削加工品 L=80
●safety loading＝1本当たり破壊荷重の20%
●T4タッピングL= 50 1本、AT-25タッピング 1本、固定用レンチ付属
●回転防止用座金付属

HL	safety loading
¥11,500	3kg



PR-SH
プローバ シングルフック

●小物用単品フック
●ベース部 16×20ステンレス材（SUS-304）切削加工品 L=20
●フック部 10×20ステンレス材（SUS-304）切削加工品 L=40
●safety loading＝1本当たり破壊荷重の20%
●T4タッピングL= 50 1本、固定用レンチ付属

HL	safety loading
¥8,500	2kg




color HL/ステンレスヘアーライン仕上げ

■注意事項 》P.510

PR-PH
プローバ ポイントフック

●衣料ハンガー用シングルフック
●本体部 19φステンレス材（SUS-304）切削加工品
●先端、座金部 30φステンレス材（SUS-304）切削加工品 t＝5
●safety loading＝1本当たり破壊荷重の20%
●T4タッピングL＝50 1本付属

size	HL	safety loading
40	¥4,000	3kg
80	¥4,500	2kg



size＝80　size＝40

PR-CH
プローバ カービングフック

●衣料ハンガー単品フック
●フック部 19φステンレス材（SUS-304）切削加工品
●座金部 28φステンレス材（SUS-304）切削加工品 t＝3.5
●インロー部　14φX17　真鍮材切削加工品
●safety loading＝1本当たり破壊荷重の20%
●T4タッピングL＝50 1本、固定用レンチ付属

size	HL	safety loading
40	¥4,000	3kg
80	¥4,500	2kg



size＝80　size＝40


color HL/ステンレスヘアーライン仕上げ

■注意事項 》P.510

PR-FB
プローバ フェイスカバーボックス

●フェイスカバー（箱 W：415×D：95×H：210）用ボックス
●0.6t ステンレス板加工品（SUS-304）（外形W：424×D：101×H：218）
●取り出し口安全用黒ゴムラバー付き
●組合せ可能商品 = PR-FL、PR-FA

HL
¥23,000




※フェイスカバーボックスはフェイスカバーの箱が（箱 W：415×D：95×H：210）専用になっていますのでご発注前に箱のサイズをご確認下さい。

PR-FL
プローバ フェイスカバーレッグ

●フェイスカバー（箱 W：415×D：95×H：210）用ボックス脚
●併用必要商品 = PR-FB
●台座部 1.2t（429×103mm）ステンレス材（SUS-430）補強材付き
●フェイスカバー受け部 1.0tステンレス材(SUS-430)（外形 W:50×D:97×H:30）
●脚部 上部15φ-下部13φステンレス材（SUS-303）切削加工品
●床面キズ防止用バンボン付き
●T5タッピング脚部、受け部固定用


price
¥7,300




PR-FA
プローバ フェイスカバーアングル

●フェイスカバー（箱 W：415×D：95×H：210）用ボックス壁面用アングル
●併用必要商品 = PR-FB
●台座部 1.2t（429×103mm）ステンレス材（SUS-430）補強材付き
●フェイスカバー受け部 1.0tステンレス材(SUS-430)（外形 W:50×D:97×H:30）
●アングル部 t=3ステンレス材L曲げ（外形 W：25×D：103×H：153）
●T5タッピングLアングル部、受け部固定用
●T4タッピングL=50 4本壁面固定用


price
¥8,300



＜直置き用＞




＜壁面用＞





color HL/ステンレスヘアーライン仕上げ

■注意事項 》P.510

注意事項







■設計・施工注意事項

〈プローバ　共通事項〉

・壁面の強度により落下する恐れがございますので取付け位置には必ず木ネタを仕組んでおいて下さい。

〈ハンガーフックについて〉

・ハンガーフックは意匠的にシャープな仕上になっておりますのでお取扱いには十分に気をつけてご使用下さい。

・ハンガーフックの真鍮座金には上下がございます。座金の溝をホーロービスの向きに合わせて壁面に固定して下さい。【※1】

・目線より高い位置に設置の場合、インロー金具とハンガーフックを上下逆にして取付して下さい。

・本体と真鍮座金を固定するホーロービスは確実に締めこんで固定して下さい。固定されていないと落下の恐れがございますのでご注意下さい。

〈ダブルフック・ロングフック・シングルフックについて〉

・本体とフック部を固定するキャップボルトは確実に締めこんで固定して下さい。固定されていないと落下の恐れがございますのでご注意下さい。

・シングルフックはタッピングビス1本止めのため回転する恐れがございますのでご了承下さい。【※2】

〈フェイスカバーボックスについて〉

・フェイスカバーボックスの取り出し口のゴムラバーは安全の為に取付けています。取外すとケガの恐れがありますので取外さずにご使用下さい。

・フェイスカバーアングルはフェイスカバー用以外に使用しないで下さい。

・フェイスカバーアングルを壁面に固定する際は必ずタッピング4箇所止めをして下さい。【※3】

■使用上の注意事項

〈プローバ　共通事項〉

・「safety loading」以上の荷重を掛けないで下さい。

〈ハンガーフック・カービングフックについて〉

・接合部のホーロービスは振動・衝撃・経年等にてゆるむ可能性がありますので都度メンテナンスを行って下さい。

〈ダブルフック・ロングフック・シングルフックについて〉

・本体とフック部を固定するキャップボルトは振動・衝撃・経年等にてゆるむ可能性がありますので都度メンテナンスを行って下さい。

〈フェイスカバーボックスについて〉

・フェイスカバーアングルとフェイスカバーレッグの台座部を固定するタッピングは振動・衝撃・経年等によってゆるむ可能性がありますので都度メンテナンスを行って下さい。